

TELMASTAAL

Leveringsuitvoeringen en bewerkingstoeslagen

Wij leveren naast ruw materiaal, ook een aantal gereedschapstalen, standaard in bewerkte uitvoering, dit kan voor de gebruiker grote voordelen hebben.

Onze gereedschapstalen leveren we volgens DIN 17350

De staven kunnen gesmeed, gewalst en tevens voorbewerkt zijn.

Onbewerkt materiaal

Om zeker te zijn dat oppervlaktefouten en ontkoling geëlimineerd zijn, moet met bepaalde bewerkingstoegiften rekening worden gehouden, = Ruwe maten / Schone maten.

Onderstaande normen geven hiervoor de tolerantievelden aan:

Gesmede staven volgens DIN 7527

Gewalst rondstaal volgens DIN 1013

Gewalst vierkantstaal volgens DIN 1014

Gewalst plat volgens DIN 1017

Breed plat volgens DIN 59200

Gewalste platen volgens EN 10.029

Maatafwijkingen en bewerkingstoegiften voor mechanisch bewerkte stalen gelden volgens DIN 17350 § 10.

Bewerkingstoegift tabel voor gewalste en gesmede uitvoering

Rond			Vierkant		
Van	tot	toegift	Van	Tot	toegift
5mm	10mm	±2mm	5mm	10mm	±2mm
11mm	30mm	±3mm	11mm	30mm	±3mm
31mm	60mm	±4mm	31mm	60mm	±4mm
61mm	120mm	±5mm	61mm	110mm	±5mm
121mm	150mm	±6mm	111mm	135mm	±6mm
151mm	200mm	±8mm	136mm	180mm	±8mm
201mm	300mm	±10mm	181mm	250mm	±10mm
301mm	400mm	±15mm	251mm	320mm	±15mm
401mm	550mm	±20mm	321mm	490mm	±20mm

Plat			
breedte		Toegift in mm	
van	tot	breedte	dikte
5mm	15mm	±2mm	±2mm
16mm	35mm	±3mm	±2-3mm
36mm	100mm	±4mm	±2-4mm
101mm	200mm	±5mm	±3-5mm
201mm	300mm	±6-8mm	±4-6mm
301mm	400mm	±8-10mm	±5-8mm

Telmastaal BV
Industrieterrein het GoorBredesteeg 4 7041 GV s'HeerenbergTel:
0314- 664900 Fax: 0314 – 664636
E-mail: telma@telmastaal.nl